
PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ V=150m3
ISTN. ZBIORNIK RETENCYJNY WODY UZDATNIONEJ V=150m3
ZB NR 4
ZB NR 3
ZB NR 2
ZB NR 1
do likw. rur. DN225 Ro=137,55
do likw. rur. DN280 Ro=137,10
proj. wod. ø200 Ro=136,76 W7 - W8
do likw. kabel energ. NN Ro=138,00
proj. wod. ø160 Ro=137,16 W27 - W28
proj. wod. ø110 Ro=137,20 W21 - W20
do likw. rur. DN150 Ro=137,51
proj. wod. ø110 Ro=137,11 W28 - W18
proj. wod. ø160 Ro=136,86 W18 - W26
do likw. rur. DN150 Ro=137,48
proj. wod. ø160 Ro=136,93 W17 - W26
proj. wod. ø110 Ro=137,20 W17 - W14
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=138,05
proj. kabel energ. NN Ro=138,00
do likw. rur. DN300 Ro=137,10
do likw. rur. DN150 Ro=137,48
do likw. rur. DN150 Ro=137,52
do likw. rur. DN300 Ro=137,10
do likw. rur. DN150 Ro=137,52
zasuwa DN150
odpowietrznik rurociągu - kołnierz z płaniki PU gr. 50mm
1:100
1:250
Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
PVC-U_SDR34_I 160×4,7
10,0 ‰
trójnik DN160
kolano DN160
studzienka PCV DN 425
K3
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25

| | | |